

¡IMPULSA TU PRODUCTIVIDAD AL MÁXIMO!



¡Domina cualquier desafío!

Los cargadores frontales XCMG combinan potencia, tecnología y eficiencia para optimizar tus operaciones. Mayor rendimiento con menor consumo. ¡Construcción robusta y confiable para trabajos exigentes!

Ficha técnica XCMG

Modelo: Cagadores Frontales Comparativa

Tamaño impresión: Carta

Tiro y Retiro

Detalle: Termolaminado brillante por ambos lados

Colores:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración		Cargador Frontal						
Modelo	Unidad	XC938U	XC985U	XC978U	XC998U	XC9150	XC9260	
Peso operativo	Kg	13.500	18.550	24.500	30.500	55.000	127.000	
Capacidad de carga	Kg	3.500	5.500	4.500	9.000	15.000	26.000	
Capacidad del balde	m ³	2,1	3,2	4	4,2 - 7	5 - 10,0	11,5 - 14,5	
Sistema hidráulico de trabajo		Pistones	Pistones	Pistones	Pistones	Pistones	Pistones	
Frenos		Húmedos	Húmedos	Húmedos	Húmedos	Húmedos	Húmedos	
Motor	Modelo	Cummins B6,7	Cummins B6,7	Cummins L9	Cummins X12	Cummins M15	-	
	Potencia	HP	132	225	324	355	754	
	Torque máximo	Nm	746	1186	1636	1862	-	
	Desplazamiento	Litros	6,7	6,7	8.9	8.9	14,5	
Transmisión		ZF Power Shift - automática	ZF Power Shift - automática	ZF Power Shift - automática	ZF Power Shift - automática	-	-	
Neumático		20,5 R25	23,5R25	26,5R25	29,5R25	35/65R33	45/65-45	
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento	KM/H	40	38	39	36,2	32	
	Ciclo Total Hidráulico	S	9	10,4	10,8	12	24	
	Fuerza Desgarre Balde	kN	135	170	222	265	370	
	Fuerza de Tracción	kN	95	155	214	260	-	
Capacidad de servicio								
Capacidad de servicio	Combustible	Litros	220	300	400	500	-	-
	Urea / DEF		20	30	34	48	-	-
	Aceite hidráulico		160	190	160	180	-	-
	Aceite de Motor		20	20	20,5	26	-	-
	Transmisión		40	55	50	10,5	-	-
	Refrigerante		21	45	62	62	-	-
	Diferenciales y mandos finales eje delantero		55	68	60	54	-	-
	Diferenciales y mandos finales eje trasero		55	68	55	54	-	-
Dimensiones								
A	Dimensiones (LxAxH)	mm	7705x3405x2450	8665x3475x2780	9014x2995x3695	9500x3500x3770	12700x4315x3635	16323x5930x5093
B	Altura al pasador		3910	4150	4680	4600	5882	7485
C	Altura máxima descarga a 45°		2842	2900	3514	3350	3920	5229
D	Distancia entre ejes		3000	3350	3550	3700	4600	5900
E	Radio de giro mínimo		5085	5695	6037	6760	7680	9360

www.xcmg.cl

Suc. Santiago: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 16750, Lampa
 Suc. Copiapó: Ruta 5 Norte 3855
 Suc. Calama: Camino Chiu Chiu Lote A, Puerto Seco

Correo: ventas@xcmg.cl / Central Telefónica: 600 612 1323

XCMG Chile